

## 变焦远心镜头

- 在任意放大率下均可实现远心
- 适合高分辨率 5 百万像素相机
- 使用扩展环，VTL0513 可实现从  $0.25\times$  到  $2.6\times$  的光学放大率
- 均匀度好
- TV 畸变率低于 0.01%
- 尽管 VTL0513 的规格是  $2/3''$  靶面，但可用于  $1.1''$  传感器



型号	光学放大率	F 数	物方孔径值	工作距离 (mm)	物像距 (mm)	景深 (mm)	分辨率	TV 畸变率	最大兼容靶面	镜头接口
VTL0510	$0.5\times \sim 1.0\times$	$3.76 \sim 5.89$	$0.066 \sim 0.085$	174~114	281 ~ 251	1.20~0.47	$7.4\mu \sim 5\mu$	0.01%	$1/1.8''$	C
VTL0513	$0.5\times \sim 1.3\times$	$5.26 \sim 10$	$0.048 \sim 0.065$	173~97	271 ~ 244	1.68~0.47	$4.2\mu \sim 2.9\mu$	0.01%	$2/3''$	C

型号	光学放大率	工作距离	应用
VTL0513+VTL05FC	$0.25\times \sim 1.0\times$	323.2mm ~ 115.6mm	用于 VTL0513
VTL0513+VTL20FC	$1.4\times \sim 2.6\times$	56.2mm ~ 42.6mm	用于 VTL0513